

台灣唯一鑄鐵式變速箱深耕機

鬆土, 除草, 開溝 PULVERIZING · WEEDING · FURROWING

SS-500 無輪式

優選

TASOON
It's number one



引擎停止安全開關

操作時發生危急狀況，可立即停止引擎，提高操作安全性

Engine stop switch

It can stop engine immediately when operating in a dangerous situation to increase the safe operation.

雙面犁 (選購)

可加裝雙面犁具，進行淺開溝作業

Ridger

The machine can add the ridger to operate shallow furrow.



加高型引擎架

提高引擎架至地面空間，可安裝各式長短刀具

Increased height of engine frame

It raises the height between engine frame and ground to fix all kinds of knife.



大型擋泥板

減少泥土飛濺，避免影響皮帶輪系統之性能，延長引擎架壽命

Large-sized mudguard

It can reduce mud's spatter to increase clutch system functions



強力鑄鐵製齒輪箱

台灣獨家採用鑄鐵製齒輪變速箱，堅固耐用

Gear box is made of cast iron

The exclusive gear box made of cast iron in Taiwan is firm and durable.



活動連接型刀管

可任意調整耕耘寬度從1~3尺皆適用

Adjustable connection tube

The cultivation width is adjust able. (It apply to 1'~3')

■**安全性設計**：1. 可快速控制脫離之皮帶張力輪系統離合裝置。2. 操縱把手加裝引擎熄火安全開關 (選購)。

■**工作效率高**：1. 耕耘刀具可變換組合，耕耘長、短刀，開墾長、短掘刀皆可安裝使用。

2. 活動連接型刀管設計，擁有超大耕耘寬度及耕耘深度，無論淺耕、深耕皆適用。

■**人性化設計**：1. 操縱把手採每段10度角的高度調整設計，使用者可依作業需要自由變換操作把手高度。

2. 可加裝雙面犁具進行淺開溝作業 (選購)。

■**使用年限長**：變速箱材質採用鑄鐵製造，堅固耐用。於田間作業時因重量關係可增加耕耘深度。

■**引擎型式**：採用油濾式空氣濾清器引擎，過濾塵土效果高，延長引擎使用壽命。

■**本機耕作時**不須車輪作用，由耕耘刀具之轉動而帶動前進，可於菜園、花園、菸園、茶園、果園、雜糧作物及養雞場使用，進行鬆土、除草、開溝等工作。

■**Safety designing**：1. It can control slip tension pulley belt clutch system quickly.

■**High efficiency of work**：1. It is easy for assemble of blade tube, and there are long tillage blade, tillage blade and digging blade for using.

2. Adjustable connection tube designing has large cultivation width and depth to apply to shallow plow or deep plow.

■**Humanity designing**：1. Operating handle can be adjusted for every 10 degree height to apply to any operating needs of operators.

2. The machine can add the ridger to operate shallow furrow.

■**Fixed number of years is long to use**：The transmission case made of cast iron is firm, and the weight fits for deep breaking work.

■**Engine model**：Oil-bath type air cleaner engine can filter dust efficiently to extend engine life.

■**The machine doesn't need wheel to drive** but the rotation of tillage blade when operating, can pulverizing, weeding and furrowing for flower & vegetable garden, tobacco & beans field, sugar cane & tea plantation, orchard, sundry provision crops, etc. vegetable, orchard and chicken farm.

深耕鬆土標準機型

Deep tillage & pulverizing standard type



SS-500A 滾筒鬆雜糞刀型



行走輪掛放簡易

Easy to set rubber wheel



耕耘長刀鬆土作業

Pulverizing work of long tillage blade



開墾刀鬆土作業

Pulverizing work of digging blade



刀具掛放簡易

Easy to set tillage blade



選購配備/ EQUIPMENT FOR CHOOSING

耕耘鬆土短刀組

Tillage blade




耕耘鬆土長刀組

Long tillage blade



開墾刀組

Break ground blade



開溝雙面犁

Furrow ridger



鬆雜糞器組合



規格表/ SPECIFICATIONS

本機 / MACHINE	機體型式/ Model	SS-500					
	機體尺寸/ Dimensions (mm)	LxWxH : 1540x660x800					
	刀軸速度 Cutter Axle Speed (r.p.m)	正轉高速/ Forward high speed : 161			正轉低速/ Forward low speed : 50		
		逆轉高速/ Reverse high speed : 102			逆轉低速/ Reverse low speed : 32		
	作業寬度/ Operating width (mm)	270~900		操縱把手/ Handle control		上下高度自由調整/ Free adjustment for height	
引擎 / ENGINE	作業深度/ Operating depth (mm)	100~300 / One pass of cutting		重 量/ Dry weight (kg)		58	
	作業方式/ Mode of operation	刀軸迴轉碎土作業/ Breaking land with rotary cutter					
	引擎型式/ Engine model	HONDA GX160K1LH	MITSUBISHI GM182LN	KAWAKETSU TS183G	KAWAKETSU TS232G	MITSUBISHI GM231LN	MITSUBISHI GM291LNVN
	引擎規格/ Engine type	氣冷式四行程汽油引擎/ Air-Cooled 4-Cycle gasoline engine					
	最大馬力/ Output (ps/rpm)	5.5/2000	6.0/2000	6.0/2000	7.0/2000	7.0/2000	8.5/2000
引擎 / ENGINE	重 量/ Dry weight (kg)	15	18	18	18.8	22	26
	啟動方式/ Starting	自捲拉繩/ Recoil starter			空氣濾清器/ Air cleaner		油濾式/ Oil-bath type

本表僅供參考/ This list is just for references only which is subject to change without notice.

2007/03

■經銷代理商



建凱企業股份有限公司
GEN KAI ENTERPRISE CO., LTD.

723台南縣西港鄉機林村太西1號
http://www.cultivator.com.tw
TEL:886-6-7958866 FAX:886-6-7961166



大順農機

西元1962年創立

大順 深耕 鬆土 機

TASOON DEEP TILLAGE CULTIVATOR

台灣唯一鑄鐵式變速箱深耕機



ISO 9001 : 2008

SS-500



規格表/ SPECIFICATIONS

本機	機體型式/ Model	SS-500			TS-566		
	機體尺寸/ Dimensions (mm)	LxWxH : 1450x660x800			LxWxH : 1480x630x900		
	行進速度	前進-快(Fwd.-H) : 5.0, 前進-慢(Fwd.-L) : 3.6			前進-快(Fwd.-H) : 6.25, 前進-慢(Fwd.-L) : 3.15		
	Walking Speed (km/h)	後退-快(Rev.-H) : 3.2, 後退-慢(Rev.-L) : 2.3			後退-快(Rev.-H) : 4.26, 後退-慢(Rev.-L) : 2.31		
	作業寬度/ Operating width (mm)	600~860					
機	作業深度/ Operating depth (mm)	100~200 / One pass of cutting					
	作業方式/ Mode of operation	刀軸迴轉碎土作業/ Breaking land with rotary cutter					
	操縱把手/ Handle control	上下高度自由調整或5段調整或180°迴轉五處定位點/Free adjustment for height or 5-section height adjustment or 180° Rotation and 5 position					
	重 量/ Dry weight (kg)	55 (含輪子, 不含刀具)			53 (含輪子, 不含刀具)		
引	引擎型式/ Engine model	HONDA GX160	MITSUBISHI GB181LN	SUBARU EX170	MITSUBISHI GB221LN	MITSUBISHI GB290LN	
	引擎規格/ Engine type	氣冷式四行程汽油引擎/ Air-Cooled 4-Cycle gasoline engine					
擎	最大馬力/ Output (ps/rpm)	5.5/1800	6.3/1800	6.0/1800	7.0/2000	8.0/2000	
	重 量/ Dry weight (kg)	16.5	17	16.5	19	29	

本表僅供參考

2017/10



建凱企業股份有限公司

GEN KAI ENTERPRISE CO., LTD.

臺灣大順動力農業機械

◆ 723 台南市西港區樣林里太西1號

◆ <http://www.cultivator.com.tw>

◆ <http://tasoon66.pixnet.net/blog>

◆ TEL:+886-6-7958866 FAX:+886-6-7961166