

「超效率」 Ultra-efficiency、「超耐用」 Ultra-durable

雙輪轉向離合器設計，轉彎不費力(非差速式)！

採用日本製的慢速油式汽油引擎，

扭力超強(非中國製快速臥式引擎)

配備大型油式空氣濾清器，

可大幅延長引擎使用壽命！



TS-M80A



TS-M70



TS-M70A

割草三俠
震撼登場

大順農機特別潛心研發設計的『易拆式模組化機構』，榮獲台灣發明專利。讓農友輕鬆愉快的自行拆解組合(DIY)，一個人即可動手作，暨省錢又省力(不用再多買一台中耕機或割草機；拆裝簡單易學)。

「快速拆換模組化設計,可變化為中耕機或播種機使用,一機多功能」
Quick removable modular design, A multi-purpose machinery

TS-M70 果園割草作業



TS-M70A 雜草割除作業



TS-M80A 雜草割除作業



TS-M80A 割稻樁作業



規格表/ Specifications (2000rpm)

本 機	機型名稱/ Model	TS-M70		TS-M70A		TS-M80A	
	機體尺寸/ Dimension (cm)	LxWxH:183x80x94		LxWxH:184x85x94		LxWxH:203x94x99	
	作業寬度/ Operating width (cm)	70		70		80	
	刀 刃 數/ Bladeamount (pcs)	1 or 2		1 or 2		1 or 2	
	重 量/ Dry weight (kg)	114		108		145	
	傳動方式/ Transmission	皮帶張力輪式/ Tension pulley belt clutch type					
	刀軸轉速/ Knife axle speed (rpm)	1000~1500					
機	作業高度/ Operating height (cm)	0~10					
	行走速度/ Wheel speed(km/h)	前進-快/ Fwd.-High: 4.57 前進-慢/ Fwd.-Low: 2.38 後退-快/ Rev.-High: 4.48 後退-慢/ Rev.-Low: 2.33(3" X 7")		前進-快/ Fwd.-High: 3.60 前進-慢/ Fwd.-Low: 1.88 後退-快/ Rev.-High: 3.53 後退-慢/ Rev.-Low: 1.84(2 3/4" X 7")		前進1/Fwd.: 1.39, 前進2/Fwd.: 2.00 前進3/Fwd.: 4.62, 前進4/Fwd.: 6.93 後退1/ Rev.: 1.70, 後退2/ Rev.: 2.48 (2000rpm/3.5" X 7")	
引 擎	型 式/ Engine model	日本三菱 MITSUBISHI GB221L	日本三菱 MITSUBISHI GB290L	日本三菱 MITSUBISHI GB300L	日本三菱 MITSUBISHI GB300LNVL	日本三菱 MITSUBISHI GB400L	
	最大馬力/ Output (ps/rpm)	7.0 / 2000	8.0 / 2000	10.0 / 2000	10.5 / 2000	13.0 / 2000	
	濾 清 器/ Air cleaner	大型油濾式/ Oil-bath type					
	重 量/ Dry weight (kg)	17	29	30	30	38	
	適用機型/ Applicable models	TS-M70,M70A	TS-M70,M70A,M80A	TS-M70,M70A,M80A	TS-M70,M70A,M80A	TS-M80A	

本表僅供參考/ This list is just for references only which is subject to change without notice.

201410



建凱企業股份有限公司
GEN KAI ENTERPRISE CO., LTD.
臺灣大順動力農業機械

◆ 723 台南市西港區樣林里太西1號
 ◆ <http://www.cultivator.com.tw>
 ◆ TEL:886-6-7958866 FAX:886-6-7961166